

产品特性

- ✓ 对比普通硅烷偶联剂在酚醛树脂水溶液中，有更好的分散稳定性，不易絮凝结胶；并且，在酚醛树脂和矿物纤维表面，具有更多的反应位点。
- ✓ 提高力学强度和弹性
- ✓ 与传统的硅烷相比具有更低的 VOC 释放当量
- ✓ 水油两用

技术指标

型号	外观	成分	有效含量	气味
M505	黄色透明液体	聚硅氧烷	100%	特有气味

应用范围

- 岩棉水性酚醛树脂



应用方法

直接加入体系中或溶剂稀释使用，建议用量：为 0.1%~1%，最终用量根据实际添加。M505 是一款特殊硅烷偶联剂。用于增强水性环氧、水性丙烯酸、水性聚氨酯等多数常见乳液和基材（金属、玻璃、陶瓷、混凝土等无

机基材)附着力和粘合力。M505 有一定的储存稳定性并且保持了很强的分子活性,它能和乳液、无机基材形成强结合力的共价键,使得连接料和基材具有很强的结合力,并难以剥离。

包装存储

本产品用 50kg、200kg、1000kg 塑料桶包装或根据客户要求包装。
贮存在阴凉干燥处,原封产品 2 年内使用效果更加,避免极端的储存环境。

注意事项

- * 避免直接接触皮肤和眼睛,喷涂时要防止口、鼻吸入。
- * 为了达到更好的所需性能,我们建议使用商对产品进行完全测试。
- * 这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础,但是不提供任何保证,因为我们不能控制使用产品的条件和方法。以上不得被视为侵犯我司任何专利权的原因。为了达到更好的所需性能,我们建议使用前对产品进行完全测试。我司不对任何间接或附带性的损害承担责任。

上海木发实业有限公司

www.mufash.com

电话: 021-51273838

地址: 上海市虹口区长阳路 235 号鼎立大厦 501 室

邮箱地址: zq@mufash.com